

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI PŁYTEK CERAMICZNYCH



### **Płytki ceramiczne są wyjątkowo łatwe w pielęgnacji:**

Długa trwałość, łatwa pielęgnacja, przy tym doskonale właściwości higieniczne i wysoka funkcjonalność w obiektach prywatnych i publicznych to najlepsze argumenty przemawiające za tym wytrzymałym i wysoce dekoracyjnym materiałem. Nasze płytki - szkliwione i nieszkliwione -- są bezproblemowe w czyszczeniu. Oczywiście sensownym jest zapobiegać gromadzeniu się brudu przez stosowanie w wejściach wycieraczek.

### **Zalecamy przestrzeganie następujących reguł podczas czyszczenia:**

1. Stosować dostępne w handlu środki czyszczące. **Proszę zwrócić uwagę**, aby w żadnym wypadku nie stosować

### **Trudne do usunięcia zabrudzenia:**

kamień itp. najlepiej usuwać kwasowymi środkami czyszczącymi.

**Proszę pamiętać**, że należy dokładnie usunąć pozostałości środka czyszczącego zmywając go wodą lub neutralizując.

Pozostałości farb, tworzyw sztucznych, smoły itp. najlepiej usunąć stosując benzynę, aceton lub pastę do usuwania farb. Dotyczy to również żywic epoksydowych.

Tłuszcze, wosk i oleje są rozpuszczalne w mocno alkalicznych środkach czyszczących a tym samym łatwe do usunięcia.

### **Ceramika nieszkliwiona:**

Ceramika nieszkliwiona, która nie została

środków zawierających kwasy fluorowodorowe lub ich związki (fluorki). Związki te są agresywne dla ceramiki również w postaci bardzo rozcieńczonej.

2. Środek czyszczący po naniesieniu należy pozostawić na czas wniknięcia i rozpuszczenia zabrudzeń.
3. Należy czyścić przy pomocy szczotki lub ścierki. Nie wolno stosować gąbek lub szczotek z warstwą ścierną.
4. Rozpuszczony brud należy dokładnie zmyć wodą, zetrzeć lub zebrać.

#### **Pierwsze czyszczenie bezpośrednio po ułożeniu:**

Najpierw należy usunąć grube zabrudzenia a następnie dokładnie wyczyścić odpowiednim środkiem czyszczącym.

Pozostałości po fugach cementowych należy usunąć przy pomocy kwasowych środków czyszczących, nazywanych zwykle w handlu preparatami do usuwania nalotów cementowych.

**Proszę pamiętać**, że preparaty kwasowe są agresywne dla fug. Ich uszkodzeniu można zapobiec mocno je zwilżając przed czyszczeniem i i dokładnie zmywając czystą wodą po czyszczeniu. Zależnie od stopnia skoncentrowania konieczna może być neutralizacja.

Normalne zabrudzenia usuwa się najlepiej środkami alkalicznymi lub neutralnymi.

#### **Czyszczenie obiektów przemysłowych, handlowych itp.:**

Jest ono konieczne w zależności od stopnia zabrudzenia. W przypadku szczególnie intensywnego ruchu należy czyścić wielokrotnie w ciągu dnia. Do utrzymania w czystości wystarczają zwykle dostępne w handlu środki. **Należy pamiętać**, że środki z dodatkiem substancji pielęgnujących, w szczególności tłuszczu, wosku i tworzyw sztucznych tworzą powłoki negatywnie wpływające na antypoślizgowość powierzchni i jej wygląd.

zaimpregnowana może ulec trwałemu zabrudzeniu bez możliwości jego dokładnego usunięcia.

Ceramika nieszkliwiona o powierzchni nieulepszanej można **zapobiegawczo impregnować** jeśli przewiduje się możliwość wystąpienia zabrudzeń powierzchni tłuszczami lub olejami. Proszę pytać o odpowiednie środki w sklepach z płytkami ceramicznymi.

#### **Ceramika do specjalnych zastosowań:**

W naszym programie sprzedaży znajduje się szeroka paleta płytek antypoślizgowych szkliwionych i nieszkliwionych. Produkty te przeznaczone są do specjalnych zastosowań w obiektach przemysłowych, publicznych, strefach mokrych jak np. pływalnie, natryski, sauny, itd. Rozróżniamy w zależności od wykonania i zastosowania powierzchnie szorstkie i profilowane. Najbardziej efektywną metodą czyszczenia jest stosowanie maszyn ze szczotkami, urządzeń wysokociśnieniowych lub parowych. **Nie wolno używać szczotek i ścierek zawierających środki ścierne**, ponieważ może mieć to negatywny wpływ na antypoślizgowość powierzchni.

#### **Proszę zwrócić uwagę na to,**

że środki czyszczące i dezynfekujące należy dokładnie spłukać, ponieważ w przeciwnym razie powierzchnia pozostanie śliska.

Zarówno do pierwszego jak też regularnego czyszczenia proponujemy używać alkalicznych środków czyszczących. W zależności od stopnia zabrudzenia można sporadycznie używać środków kwasowych.

Firmy montujące płytki na pływalniach mają swoją listę wypróbowanych środków czyszczących do okładzin ceramicznych. Także i my proponujemy stosować te środki do czyszczenia sprzedawanych przez nas płytek.

**COMEX sp. z o.o., ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa, tel. 0 048 22 644 95 24, e-mail:**

[comex@comex.waw.pl](mailto:comex@comex.waw.pl); [www.comex.waw.pl](http://www.comex.waw.pl)